








SIX02 _ REV14

PTR SYSTEM



SIX02/SIXTY

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore bicomando a parete con
bocca di erogazione L. 245 mm

Wall mounted dual handle mixer with spout L. 245 mm

DESIGN
GLENN SESTIG

Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving

Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

FIX — Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE	HCl	acido clorico e muriatico *cloric and muriatic acid*
	HF	acido fluoridrico *hydrofluoric acid*
	NaClO	ipoclorito di sodio *chlorine bleach*
UTILIZZARE TO USE	pH 7	detergente a pH neutro *neutral pH detergent*


Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.


ceadesign.it


SIX02_REV14

PTR SYSTEM









AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid dammage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserddruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude.
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arret.


TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


max. 65 °C
max. 149 °F


ceadesign.it

SIX02_ REV14


PTR SYSTEM







PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE



AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

Aeratore montato / *Mounted aerator*
5 l/min / *1.3 gpm*

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND


Conforme agli standard LEED / *Compliant with LEED standards*
1,9 l/min / *0.5 gpm*

Conforme agli standard LEED / *Compliant with LEED standards*
3,8 l/min / *1 gpm*


ceadesign.it

SIX02_REV14

PTR SYSTEM



AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND



AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



RICAMBI / SPARE PARTS

RICA001	**Aeratore / *Aerator***	**5 l/min / *1.3 gpm***
RICB070	Carter / *Carter*	
RICL056	Piastra / *Plate*	
RICN137	Bocca di erogazione / *Spout*	
RICM264	Maniglia / *Handle*	
RICM265	Maniglia / *Handle*	
RICT030	Raccordo / *Fitting*	
RICT057	Raccordo / *Fitting*	
RICS249	Chiave aeratore / *Key for aerator*	

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RICA055	Aeratore / *Aerator*	1,9 l/min / *0.5 gpm*
RICA056	Aeratore / *Aerator*	3,8 l/min / *1 gpm*

⚠ Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boite du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin

Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / *satin finish*
L	finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KIS	black ivory satinato / *black ivory satin*

cea

ceadesign.it