MUX70

Scrivania con consolle

AWARD 2024



CARATTERISTICHE TECNICHE

Design: Stefano Boeri Interiors

struttura scrivania	costituita da un elemento centrale e un pannello laterale.
	elemento centrale: costituito da un telaio strutturale realizzato con piastre in metallo tagliate a laser (3 piastre di sp. 10 mm e 2 di sp. 5 mm) e due tubi in metallo, sp. 1,5 mm, di sezione pari a 50x10 mm, saldati fra loro per realizzare una sorta di scatola. Nella parte inferiore sono fissati 4/6 piedini di regolazione (Ø 40 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.
	Il telaio strutturale viene rivestito con dei pannelli di finitura realizzati in: - impiallacciato: in truciolare sp. 22 mm per il pannello laterale e 12 mm per i pannelli frontali (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sui lati a vista. I pannelli sono bordati in legno (sp. 1 mm). - Fenix: in truciolare sp. 22 mm per il pannello laterale e 10 mm per i pannelli frontali (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,9 mm per il pannello laterale e sp. 0,5 mm per quelli frontali). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. Lo spessore totale dell'elemento centrale è di 15 cm. A seconda della tipologia di scrivania, se fissa o elevabile in altezza, all'interno del telaio strutturale vengono fissate, con viti metriche, 2 colonne (per le scrivanie fisse pari a L. 223 e 243 cm solo 1 colonna) che possono essere: - fisse: realizzate con 2 tubi di metallo a sezione quadrata (70x70 mm) sp. 2 mm, alla cui estremità vengono saldate due piastre; - elevabili: realizzate con 2 tubi di metallo a sezione quadrata (70x70 mm) sp. 2 mm , che consentono un'elevazione di 40 cm. Nella versione elevabile è presente un carter di copertura che accompagna le colonne in fase di sollevamento, realizzato con 2 lamiere di acciaio sp. 1,2 mm opportunamente piegate, unite da 4 staffe in lamiera d'acciaio sp. 3 mm (90x30 mm) Alle colonne vengono fissate delle piastre realizzate in metallo sp. 5 mm di sezione rettangolare 40x30 cm, che servono per sostenere il piano. Tutte le parti metalliche del telaio strutturale sono verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005.
	Pannello laterale: - impiallacciato: in truciolare sp. 22 (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciato sui lati a vista. Il pannello viene bordato in legno (sp. 1 mm). - Fenix: in truciolare sp. 22 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,9 mm). Il pannello viene bordato in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. Il pannello laterale viene fissato all'elemento centrale attraverso viti metriche. Nella parte inferiore sono fissati 2 piedini di regolazione (Ø 20 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.


piani scrivania	- impiallacciato: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, verniciato sui lati a vista e bordato in legno (sp. 1 mm). Lo spessore totale del piano è di 51 mm. - Fenix: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM sp. 0,9 mm e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione (HPL) sp. 0,9 mm. Viene bordato in ABS sp. 1 mm con spigoli raggiati. Lo spessore totale del piano è di 52 mm. Nel caso di scrivania fissa, il piano viene fissato alle piastre e al pannello laterale, nel caso di scrivanie elevabile in altezza, il piano viene fissato alle sole piastre. Spessore totale del piano con cornice di finitura: 52 mm.
struttura consolle	costituita da un elemento centrale e un pannello laterale. L'elemento centrale può essere realizzato in: - Fenix: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 50 mm, placcato ambo i lati in Fenix NTM sp. 0,9 mm e bordato in ABS sp. 1 mm con spigoli raggiati. - Oleomalta: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 50 mm, placcato ambo i lati in laminato sp. 0,5 mm e bordato in ABS sp. 1 mm con spigoli raggiati. Su questo pannello viene stesa l'oleomalta che è un monocomponente a base d'acqua con polimeri sintetici, olio di girasole e mix di sabbie, prodotto a freddo per contribuire alla riduzione di emissioni di CO2. Le cariche minerali utilizzate sono di provenienza italiana e reperite nelle vicinanze delle zone di produzione. Non sviluppa gas tossici per l'ambiente e il sottosuolo, non contiene tracce di NMP (N-metil Pirrolidone - solvente), è antibatterica e antivirale oltre a diventare un purificatore naturale dell'aria dell'ambiente. - quarzo: costituito da un'anima interna in espanso realizzato con un polimero poliuretanico rigido termoindurente, rivestito da pannelli in quarzo di sp. 20 mm realizzati con una resina strutturale in poliestere e da pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. - pelle: costituito in truciolare sp. 38 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) a cui viene incollato sulle superfici a vista un foglio di faesite, sp. 3 mm, rivestito in pelle. Il pannello laterale può essere realizzato in: - Fenix: in truciolare sp. 22 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). Il pannello viene bordato in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare sp. 22 (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), su cui viene stesa l'oleomalta. - quarzo: costituito da un'anima interna in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), rivestito da pannelli in quarzo di sp. 7 mm realizzati con una resina strutturale in poliestere e da pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. - pelle: costituito in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) rivestito in pelle. Sia l'elemento centrale che il pannello laterale sono dotati di piedini di regolazione (+10 mm) per il livellamento a pavimento.
piani consolle	- Fenix: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 50 mm, placcato sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). Il pannello viene bordato in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 50 mm, placcato sul lato a vista con laminato sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). Il pannello viene bordato in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. - quarzo: costituito da un'anima interna in espanso realizzato con un polimero poliuretanico rigido termoindurente, rivestito da pannelli in quarzo di sp. 20 mm realizzati con una resina strutturale in poliestere e da pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. - pelle: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di

formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 45 mm, a cui viene incollato sulle superfici a vista un foglio di faesite, sp. 3 mm, rivestito in pelle.
Il piano viene fissato alla struttura tramite delle piastre in metallo di sp. 10 mm, verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005.
Scrivania e consolle vengono unite attraverso un sistema a clip di plastica e viti metriche (3 piastre da 4 mm fungono da scuretto).

dimensione scrivania con consolle (in cm)

L	P	H
223	100	75
243	100	75
263	100	75
283	100	75

finiture scrivania fissa e scrivania elevabile




fenix

FEBI Bianco
FENE Nero

legno

WBI Frassino bianco
WNS Noce scuro
WFN Frassino nero

finiture consolle



fenix

FEBI Bianco
FENE Nero

oleomalta

OMGR Grigio
OMNE Nero


quarzo

QUGC Quarzo grigio chiaro
QUNE Quarzo nero nuvola

pelle (Cat. P)

URBI
URBE
URBC
URGR
URGS
URVS
URMR
URMC
UROC
URYE
UROR
URRE
URBS
URVE
URNE

finiture carter scrivania elevabile



metallo

ZPS Piombo satinato
ZCH Champagne

OPTIONAL


elettrificazione

è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione: VERSALIFT
(per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)

ABACO | Scrivanie

Scrivania in Fenix


Consolle in Oleomalta



F + OM

Dx
Rh


Consolle in quarzo



F + QU

Dx
Rh

Consolle rivestita in pelle




F + Cat. P

Dx
Rh

Scrivania in legno


Consolle in Fenix



W + F

Dx
Rh


Consolle in Oleomalta



W + OM

Dx
Rh


Consolle in quarzo



W + QU

Dx
Rh

Consolle in pelle





W + Cat. P

Dx
Rh

Scrivania in Fenix elevabile in altezza

Consolle in Oleomalta







F + OM

Dx
Rh

Consolle in quarzo







F + QU

Dx
Rh

Consolle rivestita in pelle







F + Cat. P

Dx
Rh

Scrivania in legno elevabile in altezza

Consolle in Fenix







W + F

Dx
Rh

Consolle in Oleomalta







W + OM

Dx
Rh

Consolle in quarzo







W + QU

Dx
Rh

Consolle in pelle





W + Cat. P

Dx
Rh